



※(注)速度圧60 \sqrt{h} (120 \sqrt{h})の場合は、設置高35m以下としてください。
速度圧90 \sqrt{h} (180 \sqrt{h})の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

7	ベース	1	アルミ合金鋳物	AC7A		塗装仕上げ	株式会社 サンポール SUNPOLE CORPORATION	年月日 DATE	品名 SUBJ. FL-9HBS	図番 DRAWING No.	DWG A3 SIZE
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト	ADC6		バリ研磨後クリアー焼付塗装					
5	滑車ホルダー	1	アルミ合金	A6063S-T5		焼付塗装					
4	キャップ	1	アルミ合金/ポリプロピレン	A1050P/PP		アルマイト処理					
3	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t2.3	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装	承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	尺度 SCALE	1/30
2	ポール(中段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t3.8	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装					
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管	YBZTD-T8	φ100×t5.1	H.L.後アルマイト処理クリアー電着塗装					
番号	品名	数量	材質			備考					