



※(注)速度圧60 $\sqrt{h}$ (120 $\sqrt{h}$ )の場合は、設置高35m以下としてください。  
速度圧90 $\sqrt{h}$ (180 $\sqrt{h}$ )の場合は、設置高15m以下としてください。

安全上、風速15m/sec以上での旗の使用はさけてください。

番号	品名	数量	材質	備考
7	ベース	1	アルミ合金鋳物 AC7A	塗装仕上げ
6	クリート	1	アルミ合金ダイカスト ADC6	バフ研磨後クリアー焼付塗装
5	滑車ホルダー	1	アルミ合金 A6063S-T5	焼付塗装
4	キャップ	1	アルミ合金 A1050P	アルマイト処理
3	ポール(上段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t2.5 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
2	ポール(中段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t4.2 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装
1	ポール(下段)	1	アルミ合金継目無管 YBZTD-T8	φ140×t7.7 H.L. 後アルマイト処理クリアー電着塗装

株式会社 <b>サンポール</b> SUNPOLE CORPORATION		年月日 DATE	品名 SUBJ. FP-12HBS
承認 APPR.	検図 C.BY	製図 D.BY	図番 DRAWING No.
		尺度 SCALE	DWG A3 SIZE
		1/40	1804